



胶条原材料 PVC、TPV 颗粒项目

- 一、 项目名称：汽车玻璃 PVC、TPV 颗粒料
- 二、 年度约使用量：600 吨
- 三、 项目用途：用于汽车天窗玻璃注塑密封胶条
- 四、 PVC、TPV 料技术质量要求：

项目	要求
外观	均匀黑色颗粒物
密度	约 1.02±0.05g/ cm ³
主要成分	多组份 POLY
储存温度及有效期	避光存放
性能要求	1、硬度要求：邵 A90±5； 2、密度 1.32-1.40g/cm ³ ； 3、拉伸强度≥15MPa； 4、撕裂伸长率≥200%； 5、耐臭氧老化符合 TL-VW526 标准无龟裂； 6、禁用物质符合 DBL 8585 要求； 7、气味性 80℃干态≤3.0 8、耐潮湿性能：温度 70℃，湿度 94%~100%，300 小时，产品无失效 9、气候交变试验要求：8 个循环后材料表面无龟裂、变色等明显变化（低温-40℃，高温 80℃，湿度 90%，每循环 12 小时，高温 4 小时，低温 8 小时）。 10、产品无开裂，外观满足 DIN 50017； 11、燃烧特性满足 GB/T10707-2008； 12、总碳含量≤50ugc/g； 13、雾化≤2mg； 14、盐雾试验满足 DIN 50021； 15、阳光模拟满足 PV 3929； 16、耐候性满足 PV 2005《汽车零件耐气候交变试验》 A 方案；
包装要求	用纸袋包装，按 25KG/袋包装，并有完整的产品标识。

- 五、 PVC、TPV 料供货周期：≤7 天
- 六、 PVC、TPV 料质量和售后：PVC、TPV 胶粒产品优质，表面无缺陷达到技术要求，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生

争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的 PVC、TPV 胶料。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的 PVC、TPV 料来源证明，可提供每批次 PVC、TPV 料质检合格报告；
- 7.2. 提供 PVC、TPV 料生产、储存及周转能力证明；
- 7.3. 公司需通过《质量管理体系认证书 ISO/TS16949》和《环境管理体系证书 ISO14001》认证。
- 7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工；
- 7.5. 随着市场需求的变化，在信义公司对气味性、材料性能有特殊要求情况下，能够配合按信义公司的要求进行改进，以满足终端客户需求。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	年约用量（吨）	单价（元/吨）
PVC 胶粒	600	
TPV 胶粒		

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商请点击 [《商务合作条款要求》](#)，根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人：

许先生 022-82159985

董小姐 0769-85012456